

PITTURA TRASPIRANTE E LAVABILE

DESCRIZIONE GENERALE

Sistema di pitturazione con idropittura murale a rapida essiccazione, altamente traspirante e lavabile.

Trattamento per superfici interne dove siano richieste prestazioni a norma di legge.

Test a norme di seguito elencate e specificate nelle schede tecniche.

EN 13300 - UNI EN 10560 - UNI EN 10792 - UNI EN 7783/2. - DIN 55945 - DIN 53778

Classificazioni di resistenza al lavaggio, presa di sporco, permeabilità al vapore d'acqua.

CAPITOLATO PER SUPERFICI IN OTTIMO STATO**001 Primer acrilico a base acqua TIEFGRUND W ELF**

Sottofondo a base di speciali resine sintetiche in dispersione acquosa. Base acqua e dalle forti capacità di fissaggio se applicato su sottofondi porosi e sabbiosi. Permeabile al vapore acqueo.

Peso specifico	Kg/litro	1,0		
Contenuto solidi in volume		10%		
Resa teorica/Consumi		Mq/litro/Kg		10 mq/litro
Diluizione Acqua	50% Per superfici assorbenti			prodotto/acqua
Tempi di essiccazione	Dust dry	3/4 ore		
	Ricopertura	24 ore		

TIEFGRUND W ELF**002 Pittura per interni a norma DIN 55945 DINOVA TOP ELF**

Pittura per interni di elevata qualità in dispersione acquosa a base di pigmenti e cariche selezionate. Ottime caratteristiche di permeabilità al vapore acqueo, di facile applicazione, totalmente inodore, ad emissioni ridotte, priva di solventi ed emollienti, leggermente riempitiva, di aspetto opaco. L'elevato punto di bianco e l'ottima copertura conferiscono al prodotto uniformità, su qualsiasi tipo di supporto. Si applica su tutti i tipi di supporto tipo gesso, cartongesso, intonaci nuovi e tinteggiati purché portanti o adeguatamente preparati.

Peso specifico	Kg/litro	1,60		
Contenuto solidi in volume		55%		
Spessori raccomandati	µm	100		
Resa teorica/Consumi - 2 strati		Mq/litro		5/6 mq/l
Classe di sfregamento a umido		Classe 3		EN 13300/DIN53778
Classe di copertura		Classe 2		EN 13300
Diluizione	acqua	15/20 %		
Tempi di essiccazione	Dust dry	4/5 ore		
	Ricopertura	8 ore		

DINOVA TOP ELF

PITTURA TRASPIRANTE E LAVABILE

CAPITOLATO PER SUPERFICI DA CONSOLIDARE

001 Primer consolidante a solvente TIEFGRUNG SPEZIAL

Primer consolidante a solvente. Migliora l'ancoraggio dei prodotti di finitura. Consolida i vecchi supporti decoesi. Uniforma gli assorbimenti delle successive finiture.

Peso specifico	Kg/litro	0,81		
Contenuto solidi in volume		14%		
Spessori raccomandati	µm	/		
Resa teorica/Consumi		Mq/litro	10 mq/l*	
Diluizione	Dil. Sintetico 127	30%		
Tempi di essiccazione		2/3 ore		
	Ricopertura	24 ore		
TIEFGRUNG SPEZIAL				

002 Pittura per interni a norma DIN 55945 DINOVA TOP ELF

Pittura per interni di elevata qualità in dispersione acquosa a base di pigmenti e cariche selezionate. Ottime caratteristiche di permeabilità al vapore acqueo, di facile applicazione, totalmente inodore, ad emissioni ridotte, priva di solventi ed emollienti, leggermente riempitiva, di aspetto opaco. L'elevato punto di bianco e l'ottima copertura conferiscono al prodotto uniformità, su qualsiasi tipo di supporto. Si applica su tutti i tipi di supporto tipo gesso, cartongesso, intonaci nuovi e tinteggiati purché portanti o adeguatamente preparati.

Peso specifico	Kg/litro	1,60		
Contenuto solidi in volume		55%		
Spessori raccomandati	µm	100		
Resa teorica/Consumi - 2 strati		Mq/litro	5/6 mq/l	
Classe di sfregamento a umido		Classe 3	EN 13300/DIN53778	
Classe di copertura		Classe 2	EN 13300	
Diluizione	acqua	15/20 %		
Tempi di essiccazione	Dust dry	4/5 ore		
	Ricopertura	8 ore		

DINOVA TOP ELF

CAPITOLATO PER SUPERFICI POROSE, RASATURE, FONDI SCURI, ECC

001 Fondo di collegamento ad acqua pigmentato, strutturato, per interno ed esterno, a bassa emissione VOC. UNIGRUND P LF

Fondo di collegamento pigmentato ad acqua, fibrinforzato secondo norma DIN 55945 con granulometria media, ottimo potere riempitivo e buona copertura. La sua caratteristica permette al supporto di uniformare gli assorbimenti conferendo allo stesso un'elevata resistenza tecnica e meccanica. La sua struttura bilanciata permette di mascherare micro cavillature da ritiro idraulico dell'intonaco fino a 0,3 mm. Adatto su tutti i tipi di supporto tipo intonaci premiscelati, C.A., gesso, cartongesso e derivati, su vecchie pitture esistenti purché portanti o adeguatamente preparati. Adatto come fondo su intonaci macroporosi o su rasanti.

Peso specifico	Kg/litro	1,75		
Contenuto solidi in volume		75%		
Spessori raccomandati	µm	125/200	microns	
Resa teorica/Consumi		Mq/Kg	4/5 mq/kg*	
Diluizione	acqua	5/10%		
Tempi di essiccazione	Fuori Polvere	6/8 ore		
	Ricopertura	24 ore		

UNIGRUND P LF

002 Pittura per interni a norma DIN 55945 DINOVA TOP ELF

Pittura per interni di elevata qualità in dispersione acquosa a base di pigmenti e cariche selezionate. Ottime caratteristiche di permeabilità al vapore acqueo, di facile applicazione, totalmente inodore, ad emissioni ridotte, priva di solventi ed emollienti, leggermente riempitiva, di aspetto opaco. L'elevato punto di bianco e l'ottima copertura conferiscono al prodotto uniformità, su qualsiasi tipo di supporto. Si applica su tutti i tipi di supporto tipo gesso, cartongesso, intonaci nuovi e tinteggiati purché portanti o adeguatamente preparati.

Peso specifico	Kg/litro	1,60		
Contenuto solidi in volume		55%		
Spessori raccomandati	µm	100		
Resa teorica/Consumi - 2 strati		Mq/litro	5/6 mq/l	
Classe di sfregamento a umido		Classe 3	EN 13300/DIN53778	
Classe di copertura		Classe 2	EN 13300	
Diluizione	acqua	15/20 %		
Tempi di essiccazione	Dust dry	4/5 ore		
	Ricopertura	8 ore		

DINOVA TOP ELF

RIFERIMENTI	
Scheda Generale	2000A - Sistemi per interni
Normativa EN 13300	Classificazione prodotti per superfici interne
Normativa UNI 10560	Classificazione della resistenza al lavaggio
Normativa EN 7783/2	Permeabilità al vapore acqueo
Normativa EN 15457	Resistenza alla formazione di muffe
Normativa EN 15548	Resistenza alla formazione di alghe

*Le rese dei primers sono indicative e vanno testate sulle superfici effettive. Verificare inoltre lo stato reale dell'adesione con test idonei prima di proseguire con l'applicazione.