

PRIMER COPRENTE MICROPOROSO - BASE SOLVENTE**DESCRIZIONE GENERALE**

Utilizzabile come smalto sulle superfici esterne ed interne, opaco. Regola l'umidità del legno. Elevata resistenza alle intemperie e ai raggi U.V. Enfatizza e nobilita le venature del legno. Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

PRIMER RICOPRIBILE CON TUTTI GLI SMALTI E LE FINITURE SIA A BASE ACQUA CHE A BASE SOLVENTE

001 Primer alchidico a rapida essiccazione		Multiprimer Rapid	
<i>Primer alchidico microporoso per legno. Applicabile in interni ed esterni. Regola l'umidità residua evitando sbollature e distacchi. Esente da piombo, cromati e solventi aromatici. Sovraverniciabile con sistemi alchidici. Aderisce su supporti in materiale plastico, PVC, ecc. Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente</i>			
Prodotto conforme al D.L. n° 161/2006 - 42/2004 CE			
Peso specifico	Kg/litro	1,4	
Contenuto solidi in volume		46%	
Spessore consigliato	µm	35 µm	
Resa teorica/Consumi	Mq/litro	13 Mq/litro	Valutati su supporto liscio e regolare. Consumo relativo ad uno strato.
Tempi di essiccazione	Dust dry	30 min	
	Ricopertura	2 ore	Carteggiare leggermente
Diluizione		0/5 %	
Thinner universale			
Multiprimer Rapid (scheda tecnica n° 8004)			

*Le rese dei primers sono indicative e vanno testate sulle superfici effettive. Verificare inoltre lo stato reale dell'adesione con test idonei prima di proseguire con l'applicazione.