



# IDROPITTURE ECOLOGICHE





LA SCIENZA DEL COLORE



PAINING NATURAL È LA GAMMA  
DI PRODOTTI ECOCOMPATIBILI  
NATA DA UN PROGRAMMA  
DI RICERCA AVVIATO GIÀ DA ANNI  
CHE VEDE IMPEGNATO  
IL CENTRO RICERCA E SVILUPPO  
ARCHITECTURE & DECO  
NELLO STUDIO DI PRODOTTI  
AD ALTA TECNOLOGIA  
E MINIMO IMPATTO AMBIENTALE.

Il settore edilizio considera ormai la sostenibilità come uno dei valori irrinunciabili nelle nuove costruzioni; valore aggiunto che costituisce un investimento nel tempo.

Dalle strutture portanti ai materiali di finitura, dalla climatizzazione alla domotica, tutto deve essere finalizzato al risparmio energetico e ad una migliore qualità della vita in armonia con l'ambiente e con le opportunità che ci fornisce la natura.

Su questo presupposto si fonda l'impegno di **Painting Natural**. Impegno che può essere riassunto nei seguenti punti chiave:

1. **Miglioramento continuo dell'efficienza dei processi produttivi.**
2. **Attenzione scrupolosa all'ambiente in tutti i passaggi, dallo stabilimento al punto vendita.**
3. **Scelta preferenziale di materie prime altamente performanti e d'ultima generazione.**
4. **Sviluppo di pitture in emulsione acquosa innovative a basso impatto ambientale, con rilascio minimo di sostanze organiche volatili.**
5. **Realizzazione di prodotti che contribuiscono attivamente al risparmio energetico degli edifici.**
6. **Lunga durata del trattamento decorativo.**
7. **Studio dell'influenza del colore sul comfort abitativo.**

I prodotti per edilizia sono un elemento imprescindibile dell'arredo urbano. Sono materiale che decora, protegge, risana, riqualifica.

Ed oggi,  
grazie a Painting Natural, migliora la qualità del nostro ambiente  
e la qualità della nostra vita.

**Painting Natural di Attiva**  
**LA SCIENZA DEL COLORE**



## LINEA GREEN & ECOLABEL



### PERCHÈ UN'ATTENZIONE SEMPRE PIÙ GREEN?

Nella Gazzetta Ufficiale del 21-01-2016, prima Serie Generale n.16 - Cap. 2.4.2.10 Pitture e Vernici, sono pubblicati i **C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi)**, una serie di parametri e condizioni, su cui si debbono basare gli appalti pubblici. Tra i vari punti, alla voce "Verifica" si legge: "Il progettista deve prescrivere che, in fase di approvvigionamento, l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente: il Marchio Ecolabel (...)" o dichiarazioni ambientali alternative altrimenti specificate.

### ECOLABEL: COS'È?

Ecolabel è il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea che contraddistingue prodotti e servizi che, pur garantendo elevati standard prestazionali, sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita.

**Il marchio Ecolabel è uno strumento SELETTIVO:  
l'etichetta ecologica è un attestato di eccellenza.**



La prestazione ambientale è valutata su base scientifica analizzando gli impatti ambientali più significativi durante l'intero ciclo di vita del prodotto o del servizio, tenendo anche conto della vita media dei prodotti e della loro riutilizzabilità/riciclabilità nonché della riduzione degli imballaggi e del loro contenuto di materiale riciclato.

I criteri vengono revisionati e resi più restrittivi, quando se ne verifichi la necessità, in modo da premiare sempre l'eccellenza e favorire il miglioramento continuo della qualità ambientale dei prodotti.

### I VANTAGGI

Il fine di un marchio ecologico è quello di rendere facilmente riconoscibile al consumatore un prodotto ecologico permettendo di effettuare la propria scelta di acquisto consapevole, tenendo conto del principio di sostenibilità. I prodotti che espongono il marchio Ecolabel rientrano nella categoria dei prodotti ecologici o "acquisti verdi", nonché ovviamente nei C.A.M. (Criteri Minimi Ambientali).

## LA PROPOSTA DI ATTIVA

Attiva presenta due nuovi prodotti certificati Ecolabel:

**IDROPITTURA LAVABILE ECOLABEL e IDROPITTURA TRASPIRANTE ECOLABEL**



## I PRODOTTI ECOLABEL DI ATTIVA

### IDROPITTURA LAVABILE

PER INTERNI

716.016

BIANCO

da 5 e 14 Litri

#### RESA

9-12 mq/L per mano  
in funzione  
dell'assorbimento  
del supporto

#### SOVRAPPLICAZIONE

6 h a 20°C e 65% U.R.



EU ECOLABEL:  
IT/044/006

#### DILUIZIONE (IN VOLUME)

Massimo 10%  
con acqua potabile

#### APPLICAZIONE

Pennello  
Rullo

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ECOLABEL

RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

OTTIMA LAVABILITÀ

BASSA PRESA DI SPORCO

#### Caratteristiche del prodotto

Idropittura lavabile per interni con buona copertura e punto di bianco. Facile da applicare e caratterizzata da buona resistenza al lavaggio e bassa presa di sporco, è idonea ad essere impiegata in tutti gli ambienti della casa, in luoghi di lavoro, uffici etc.

I criteri ecologici del protocollo Ecolabel garantiscono prestazioni qualitative elevate ed un basso impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita del prodotto, a partire dalla scelta delle materie prime, dei processi di produzione, fino allo smaltimento finale.

#### Destinazione d'uso

Per interni, per qualsiasi tipo di intonaco, masonite, cartongesso e carta da parati opportunamente trattati e direttamente su vecchie pitture in buone condizioni.





## IDROPITTURA TRASPIRANTE

PER INTERNI

716.017

BIANCO

da 5 e 14 Litri

### RESA

9-12 mq/L per mano  
in funzione  
dell'assorbimento  
del supporto

### SOVRAPPLICAZIONE

6 h a 20°C e 65% U.R.



EU ECOLABEL:  
IT/044/006

### DILUIZIONE (IN VOLUME)

Massimo 10%  
con acqua potabile

### APPLICAZIONE

Pennello  
Rullo

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ECOLABEL

RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

ELEVATA TRASPIRABILITÀ

IDEALE PER AMBIENTI UMIDI

### Caratteristiche del prodotto

Idropittura per interni caratterizzata da elevata traspirabilità, copertura e punto di bianco. Facile da applicare è idonea ad essere impiegata in ambienti soggetti alla formazione di condensa, come bagni, cucine e soffitti.

I criteri ecologici del protocollo Ecolabel garantiscono prestazioni qualitative elevate ed un basso impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita del prodotto, a partire dalla scelta delle materie prime, dei processi di produzione, fino allo smaltimento finale.

### Destinazione d'uso

Per interni, per qualsiasi tipo di intonaco, masonite, cartongesso e carta da parati opportunamente trattati e direttamente su vecchie pitture in buone condizioni.



## GLI ALTRI PRODOTTI DELLA GAMMA PAINTING NATURAL™

### AEROXY 100

PER INTERNI  
712.168

#### RESA

11-13 mq/L per mano  
in funzione  
dell'assorbimento  
del supporto

#### SOVRAPPLICAZIONE

6 h a 20°C e 65% U.R.



#### DILUIZIONE (IN VOLUME)

Massimo 10%  
con acqua potabile

#### APPLICAZIONE

Pennello  
Rullo

BIANCO E  
BASE BIANCA



da 5 Litri

IPOALLERGENICA

INODORE

BASSA PRESA  
DI SPORCO

ECCEZIONALE  
PUNTO DI BIANCO

### Caratteristiche del prodotto

Pittura lavabile traspirante, per interno, esente da aggiunta di composti organici volatili (VOC) e conservanti. Grazie all'impiego di materie prime eco compatibili, è particolarmente indicata in tutti quegli ambienti dove soggiornano persone sensibili quali bambini, persone anziane, soggetti con problematiche di allergia. *Testata per l'ipoallergenicità presso la Clinica Dermatologica dell'Azienda Ospedaliera San Martino di Genova.*

### Destinazione d'uso

Per interno, su qualsiasi tipo di intonaco, masonite, cartongesso, carta da parati, opportunamente trattate e direttamente su vecchie pitture in buone condizioni.



ATTIVA



## NOXYCLEAN

PER ESTERNI  
711.391

### RESA

6-8 mq/L per mano  
in funzione  
del tipo di finitura  
desiderata

### SOVRAPPLICAZIONE

12-24 h a 20°C e 65% U.R.



### DILUIZIONE (IN VOLUME)

5-10%  
con acqua potabile

### APPLICAZIONE

Pennello  
Rullo

BIANCO E  
BASE BIANCA



da 5 e 14 Litri

AUTOPULENTE

IDROREPELENTE

RESISTENZA  
ELEVATA

CONTRASTA  
MUFFA E ALGHE

### Caratteristiche del prodotto

Pittura fotocatalitica a base di resine silossaniche e pigmenti fotocatalitici in forma nanometrica. Possiede tutte le caratteristiche prestazionali di una pittura silossanica (quali basso assorbimento d'acqua ed elevata permeabilità al vapore, per una elevata resistenza in esterno) unite alla nuova tecnologia fotocatalitica, che, promuovendo reazioni ossido-riduttive sulle molecole inquinanti nell'aria, garantisce eccellenti proprietà autopulenti.

### Destinazione d'uso

Per esterni, ideale per il trattamento protettivo e decorativo di superfici con intonaci nuovi o di facciate già pitturate con vecchi rivestimenti o lavabili opportunamente preparate.

## NOXYCLEAN FONDO

PER ESTERNI  
716.014

### RESA

5-6 mq/L per mano  
in funzione  
dell'assorbimento  
del supporto

### SOVRAPPLICAZIONE

24 h a 20°C e 65% U.R.



### DILUIZIONE (IN VOLUME)

Pronto all'uso

### APPLICAZIONE

Pennello

INCOLORE  
da 12 Litri

CONSOLIDANTE

UNIFORMANTE

### Caratteristiche del prodotto

Fondo consolidante all'acqua, a base di speciali emulsioni acril-silossaniche, ideale per la preparazione dei supporti nel ciclo con la finitura Noxyclean. È caratterizzato da elevato potere consolidante ed uniformante dell'assorbimento del supporto. Riduce la migrazione verso la superficie dei sali prodotti dalla carbonatazione, nel caso di intonaci nuovi non ancora perfettamente maturi.

### Destinazione d'uso

Per esterni, su intonaco nuovo o facciate già trattate con pitture in buone condizioni.





8 009064 151293  
P0802105100001000

**PaintingNatural**<sup>TM</sup>  
LA SCIENZA DEL COLORE



**Boero Bartolomeo S.p.A.**  
I - 16121 Genova  
Via Macaggi, 19  
Tel. +39 010 5500.1  
Fax +39 010 5500.305/247  
sales@attivage.it  
www.attivacolori.it

**Centro Distributivo**  
I - 15057 Tortona (AL)  
Località San Guglielmo S.S. 211 km 11  
Tel. +39 0131 879751  
Fax +39 0131 879746

